

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Original ADO<sup>®</sup>-STEINRINNEN FRI-SU

..... lfdm Steinrinnen **Original ADO<sup>®</sup> - FRI-SU** oder

..... Stück in Teillängen von ..... mm

Steinrinnenkörper bestehend aus mehrfach gekantetem 1-mm-Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301) mit filigraner Rahmenkante zur übergangslosen Anarbeitung an die Fassade und an andere Bauelemente, mit Querverstrebungen und Endblechen mit Einlegewanne aus U-Profil bestehend aus mehrfach gekanteten 1-mm-Edelstahlblech (W.-Nr.: 1.4301) mit filigraner Rahmenkante und Perforation im Boden.

Zeichnungs-Nr.: 4-20082024-BO-01

Rinnenkörper: starr

Standardmaße Steinrinne: Höhe: ..... mm, Breite: ..... mm

Standardmaße Einlegewanne: Höhe: ..... mm, Breite: ..... mm

Oberfläche: roh (2-B)

max. Stücklängen: bis 2.900 mm (zusammenschraubbar)

Die Entwässerung der Steinrinne kann durch zwei unterschiedliche Systeme erfolgen:

☐ geschlitzte Rinne: über eingearbeitete Schlitzte wird das Regenwasser direkt in das umgebende Kiesbett abgeleitet (Drainagerinne)

☐ einseitig perforiert    ☐ beidseitig perforiert

☐ geschlossene Rinne: eingearbeitete Ablaufstutzen transportieren das Regenwasser in dafür vorgesehene Kanalsysteme oder Sickerschächte (Entwässerungsrinne)  
(nicht abgedichtet)

☐ ohne    ☐ mit - DN .....

Ausrichtung: ☐ nach unten    ☐ seitlich    ☐ stirnseitig

Die Anordnung der Einlegewanne mit:

☐ Doppelschlitz    oder    ☐ einseitigem Entwässerungsschlitz  
(Single-Schlitz)

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 07-04-2026