

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO[®]-ROLLROST Alu-22

..... lfdm Rollroste **Original ADO[®] - Alu-22** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-03

Material: nahtlos gezogenes Alu-Rechteckrohr aus AlMgSi 0,5

Oberflächenfarben: ☐ E6/EV1 natur eloxiert
☐ E6/EV3 gold eloxiert
☐ E6/C33 bronze eloxiert
☐ E6/C35 schwarz eloxiert

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 9 mm

Stababstand: ☐ 10 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
☐ 15 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

Stabverlauf: ☐ quer zur Fassade
☐ Standard = rollbar ☐ wahlweise auch starr
(mit Federverbindung)
☐ auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als
Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist,
dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm
auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um
die Begehrbarkeit zu gewährleisten.
☐ Standard = starr ☐ wahlweise auch rollbar

Als beidseitig begehrbarer Rollrost:

☐ mit Federverbindung und Kunststoff-Distanzröllchen =
Standard

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen
und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 25-11-2025