

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Original ADO®-ROLLROST V2A-18

..... Ifdm Rollroste **Original ADO® - V2A-18** oder mit genauem Rostmaß

Länge: ..... Breite: .....

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-09

Material: gewalztes Edelstahl-Rechteckrohr  
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche 2B(IIIC)

Stabhöhe: 18 mm

Stabbreite: 8 mm

Stababstand:  12 mm für ca. 60 % freien Querschnitt  
 17 mm für ca. 73 % freien Querschnitt

Stabverlauf:  quer zur Fassade       Standard = rollbar       wahlweise auch starr  
(mit Federverbindung)  
 auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist,  
dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm  
auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um  
die Begehbarkeit zu gewährleisten.  
 Standard = starr       wahlweise auch rollbar

Als begehbarer Rollrost:

mit Federverbindung und Kunststoff-Distanzröllchen =  
Standard

**Vorteile:** Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen  
und Geräuschbelastigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 02-12-2025