

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Original ADO®-ROLLROST V2A-22

..... Ifdm Rollroste **Original ADO® - V2A-22** oder mit genauem Rostmaß

Länge: Breite:

Zeichnungs-Nr.: 4-310806-RE-08

Material: gewalztes Edelstahl-Rechteckrohr
Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche 2B (IIIC)

Stabhöhe: 22 mm

Stabbreite: 9 mm

Stababstand: 10 mm für ca. 55 % freien Querschnitt
 15 mm für ca. 70 % freien Querschnitt

Stabverlauf: quer zur Fassade wahlweise auch starr
 Standard = rollbar wahlweise auch starr
(mit Federverbindung)

auf Wunsch auch Stäbe in Längsrichtung bzw. als Linearrost lieferbar, wobei es erforderlich ist, dass diese Roste in Abständen von max. 400 mm auf tragenden Querstegen aufliegen müssen, um die Begehbarkeit zu gewährleisten.
 Standard = starr wahlweise auch rollbar

Als begehbarer Roll-Rost:

mit Federverbindung und Kunststoff-Distanzröllchen = Standard

Vorteile: Anpassung der Roste an Unebenheiten des Bodens, somit keine Verwerfungen und Geräuschbelästigungen, sehr lange Haltbarkeit.

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 02-12-2025