

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Original ADO<sup>®</sup>-SCHWIMMBADROST SR

..... lfdm Schwimmbadroste **Original ADO<sup>®</sup> - SR** oder mit genauem Rostmaß

Länge: ..... Breite: .....

Zeichnungs-Nr.: 4-190224-BO-01

Material: hochschlagfestes Vollprofil aus Hart-PVC, eine Seite abgerundet und gerillt, eine Seite gerillt-geriffelt für hohe Rutschsicherheit, geprüft nach DIN EN 16165, Anhang A, mit UV-Absorber

Farben:  weiß (22 mm, 25 mm, 27 mm Profilhöhe)  
 grau (22mm, 25 mm Profilhöhe)  
 anthrazit (27 mm Profilhöhe)

Stabhöhe:  22 mm,  25 mm oder  27 mm

Stabbreite: 10 mm

Stababstand: 8 mm für ca. 45 % freien Querschnitt

Als begehbare Rollrost:

Stabverlauf:  quer zum Beckenrand, Verbindung aus kunststoffummantelter Edelstahlseele mit versiegelten Enden  
 parallel zum Beckenrand als starrer Rost, Verbindung aus glasfaserverstärkten Polyesterprofilen mit Kunststoff-Distanzröllchen

**Vorteile:** Profiloberfläche wählbar, hygienisch, pflegeleicht, chlor-, see- und heilwasserbeständig, große Stabilität, lange Lebensdauer

- technische Änderungen vorbehalten -

Stand: 19-06-2024